



ติดตั้ง Open Web Mail



บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD มี mail agent อยู่แล้วคือ Sendmail ดังนั้นเราจะใช้ประโยชน์จาก Sendmail ในการรับ-ส่ง email โดยเราติดตั้งโปรแกรมที่เป็นลักษณะเว็บเมล

Open Web Mail เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ทำงานง่าย รองรับการใช้งานที่เป็นภาษาไทย สามารถติดตั้งได้จาก ports ของ FreeBSD

ติดตั้ง Open Web mail บน FreeBSD 54 ต้อง compile Perl ใหม่ดังนี้

```
#cd /usr/ports/lang/perl5.8/  
#make deinstall  
#make -DENABLE_SUIDPERL  
#make test (ไม่ทำก็ได้)  
#make install clean
```

ในการ Compile Perl ใหม่จะใช้เวลาสักนิด หลังจากให้มันติดตั้ง openwebmail (OWM) ดังนี้

```
#cd /usr/ports/mail/openwebmail/  
#make ; make install clean
```

ให้แก้ไขค่า config ของ OWM

```
#cd /usr/local/www/cgi-bin/openwebmail/etc/  
#ee openwebmail.conf  
  
#chmod -R 777 sessions  
  
#/usr/local/www/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-tool.pl --init  
  
#cd /usr/local/www/data/openwebmail/  
#rm index.html  
#cp redirect.html index.html
```

ให้แก้ไขไฟล์ /etc/rc.conf โดยเพิ่มบรรทัด เพื่อให้ sendmail ทำงาน

```
sendmail_enable="YES"
```

เปิดเว็บที่ <http://xx.xx.xx.xx/openwebmail/> (xx.xx.xx.xx คือ IP Address ของ Server)