



Lighttpd

หากติดตั้ง lighttpd เป็น webserver ก็สามารถใช้ .htaccess ได้แบบ Apache ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

```
#cd /usr/local/etc
#ee lighttpd.conf
```

ที่ server.modules ให้เปิดใช้งาน "mod_auth"

เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เข้าไป ในไฟล์ lighttpd.conf (ต่อจากบรรทัดสุดท้ายของเดิม)

สร้าง alias (หากต้องการ)

```
alias.url += (
    "/pma" => "/usr/home/phpmyadmin",
)
```

ไม่ให้ผู้ใช้จาก web เข้าถึง directory ชื่อ libraries

```
$HTTP["url"] =~ "^/pma/libraries" {
    url.access-deny = ( "" )
}
```

กำหนดให้ผู้ที่ใช้งาน http://your-domain/pma ต้องใส่ user name+password ก่อน

```
$HTTP["url"] =~ "^/pma" {
    auth.backend = "plain"
    auth.backend.plain.userfile = "/usr/local/etc/htpasswd.pma"
    auth.require = (
        "=> (
            "method" => "basic",
            "realm" => "phpMyAdmin Authen",
            "require" => "valid-user"
        )
    )
}
```

สร้างไฟล์ /usr/local/etc/htpasswd.pma แล้วเพิ่ม บรรทัดคล้าย ๆ แบบนี้

```
admin:123456
student:pass123
```

จากตัวอย่าง ต้อง login เป็น admin password 123456 หรือ user เป็น student password pass123
ถึงจะเข้าไปใช้งาน http://your-domain/pma ได้